

TABICUERIA INTERIOR

Todas las paredes de distribución interior con aislante de lana de roca de 100mm. revestidas con madera machihembrada de 22 mm., colocación de instalaciones ocultas.

Paredes de pladur pintadas en blanco llevan sobreprecio

MATERIAL	MEDIDA
Pared interior de madera machihembrada	22 mm.
Aislante térmico de lana de roca, PLE-100	100 mm.
Pared interior de madera machihembrada	22 mm.

Paredes de baños alicatadas.

CUBIERTA VIGAS VISTA INTERIOR

MATERIAL	MEDIDA
Vigas de madera laminada GL24- H	200x80 mm.
Tarima de madera machihembrada	20 mm.
Aislante térmico de lana de roca, PLE-100	100 mm.
Paneles OSB	20 mm.
Lamina impermeable antihumedad	
Tejas mixta	25 mm.

SUELOS DE VIVIENDA

TARIMA LAMINADA FLOTANTE DE 8 mm con rodapiés.

Clase de uso: 32 - Para una utilización doméstica intensa y comercial en general.

- Antiestático: reducen la acumulación de energía electrostática
- Certificado PEFC de gestión sostenible de los bosques
- Diversos colores

Suelo de baños en gres cerámico, diversos modelos

CARPINTERIA

PUERTAS

Puerta para exterior en PVC con tres puntos de cierre de seguridad y blindada por marcos metálicos.

Marcos y tapajuntas de madera a conjunto con la puerta Incluido tirador.

Diferentes colores y dibujos según carta de catálogo.

PUERTAS INTERIORES

Puertas de interior en madera MDF diversos modelos y colores.

Marcos y tapajuntas de madera a conjunto con la puerta.

Incluidos tiradores lacados.